


LED-Konstantstromtreiber 700mA/40W max. / nicht dimmbar / mit Sekundärleitung



Technische Daten

Elektrische Daten

Ausgangsleistung	40W
Nennspannung	220-240V
Effizienz	81% (bei 230V und max. Last)
Betriebsfrequenz	50...60 Hz
Dimmbar	Nein
Powerfaktor	> 0,95
Stand-by Leistung	<1,0W
Schutzart	IP 20

Abmessungen & Gewicht

Abmessungen (LxBxH)	138 x 43 x 25 mm
Gewicht	150g (inkl. Box)

Ausgangswerte

Strom (konstant)	700mA
Spannung	33 - 56Vdc
Leistung	23 - 40W

Zusätzliche Produktdaten

Temperaturbereich	-20°C - +45°C
ta / tc	45°C / 85°C
Primärklemmen	0,75 - 1,5mm ²
Sekundärklemmen	0,50 - 1,5mm ²

Zertifikate & Standards

Sicherheit	EN 61347-1:2015, EN 61347-2-13:2014+A1, EN 62493:2015
------------	---

EMC Standard	EN 55015:2013+A1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547
--------------	---

Verwendbar für Artikel:

81-2040/81-2041/81-2042/81-2043
81-2044/81-2045/81-2046