

LED Konverter 30W, 24V DC, 0,50 - 1,25A, DALI dimmbar



Technische Daten

Elektrische Daten

Ausgangsleistung	30W max.
Nennspannung	230Vac / 50-60Hz
Spannungsbereich	198 - 264V AC 198 - 280V DC
Effizienz	>86% (bei 230V und max. Last)
Dimmbar	ja, DALI, PUSH-Dim
Powerfaktor	> 0.95 (bei 80-100% Auslastung)
THD	<10%
Stand-by Leistung	<0,5W
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Flackerfrei	Ja
Anzahl an Automat	B16: 44 Stk. / C16: 70 Stk.

Abmessungen & Gewicht

Abmessungen (LxBxH)	300 x 30 x 16 mm
Gewicht	143g

Ausgangswerte

Strom	0,50 - 1,25A
Spannung (konstant)	24Vdc
Leistung	12 - 30W

Zusätzliche Produktdaten

Temperaturbereich ta	-25°C - +45°C (Betrieb)
Gehäusetemp. tc	80°C (max.)
Luftfeuchtigkeit	85% (max., nicht kondensierend)
Primärklemmen	0,50 - 1,50mm ²
Sekundärklemmen	0,75 - 1,50mm ²
Glühdrahttest	n.a.
Material (Gehäuse)	Kunststoff
Verpackungseinheit	50 Stück
EAN Code	4029779059978
Zolltarifnummer	85044082900
Ursprungsland	China

Zertifikate & Standards

EN 61347-2-13:2014/A1:2017, EN 61347-1:2015, EN 55015:2019,
EN 55015:2019/A11:2019, EN 61000-3-2:2019, EN 61547:2009,
EN 61000-3-3:2013/A1:2019, EN 62384, EN 62386-102:2014,
EN 62386-207:2009

Abmessungen in mm

