



LED Badleuchte VANIT 15W / 3000K / IP44 / integrierter Treiber

Inkl. Schalter (on/off) und wechselbaren Endkappen (chrom/weiß)



RoHS
Compliant



Elektrische Daten

Nenn-, Systemleistung	15W
Standby Leistung	0W
Nennspannung / -frequenz	230Vac / 50-60Hz
Spannungsbereich AC	220-240Vac / 50-60Hz
Spannungsbereich DC	—
Netzleistungsfaktor (cos φ)	>0,75
Sekundärstrom	180mA
Dimmbar	Nein
THD	<20%
Pst LM	<1
SVM	<0,4
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Anschluss	2-polige Klemme in rückseitiger Anschlussbox
Durchgangsverdrahtung	Nein
Energieeffizienzklasse	G

Lichttechnische Daten

Leuchtenlichtstrom	1200lm
Farbtemperatur	3000K
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Startzeit	< 0,5 s
Abstrahlverhalten	symmetrisch
Abstrahlwinkel	135°
Farbkonsistenz	< 4 sdcn
BAP tauglich nach UGR	Nein
Photobiologische Klasse (EN62471)	RG 0

Lebensdauer

LED-Lebensdauer (25°C)	L70 B50: 30.000h
Anzahl der Schaltzyklen	>15.000
Einschaltdauer / Tag	8 Std. max. (Empfehlung)

Abmessungen & Gewicht

Länge x Breite x Höhe	600x 52x 69mm
Gewicht	390g

Farben & Materialien

Material (Gehäuse / Diffusor)	PC / PC
Farbe (Gehäuse / Diffusor / Endkappen)	Weiß / Opal / Weiß oder Chrom (wechselbar)
Schlagfestigkeit	IK03

Zusätzliche Produktdaten

Bauform / Ausführung	Linienförmige Wandanbauleuchte mit Schalter / direkt strahlend
Montageart	Wandmontage mittels Schrauben
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja
Quecksilberfrei	Ja (0,0mg)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20°C / +45°C max.
Luftfeuchtigkeit	max. 85% (nicht kondensierend)
EAN	4029779046152
Garantie	2 Jahre

Einsatzmöglichkeiten

Verwendung (Beispiel)	Spiegelbeleuchtung: Bad, Umkleideraum, Schminktisch
-----------------------	---

Zertifikate & Standards

EN 55015:2019/A11:2020, EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2019/A1:2021, EN 61000-3-3:2013/A2:2021, EN 62493:2015/A1:2022, EN 60598-2-1:2021, EN 60598-1:2021, EN 61347-1:2015/A1:2021, EN 61347-2-13:2014/A1:207, EN 62384:2020, EN 62471, EN 62031

Ausschreibungstext:

Artikelnummer: 81-3194

m!ight LED-Badleuchte VANIT mit Schalter 15W 3000K IP44

Linienförmige Wandanbauleuchte mit Schalter, direkt strahlend zur Verwendung als Spiegelleuchte; Endkappen austauschbar (chrom / weiß); Leistungsaufnahme in Watt: 15; Leuchtenlichtstrom: 1200lm; Lumen pro Watt: 80; Abstrahlwinkel: 135°; Schutzart (IP): IP44; Schutzklasse: II; Lichtfarbe: warmweiß; Farbtemperatur in Kelvin: 3000; Farbwiedergabeindex: Ra>80; Eingangsspannung: 220-240Vac; Frequenz in Hertz: 50/60Hz; Powerfaktor (cos phi): >0,75; Dimmbar: Nein; Lebensdauer: ca. 30.000h bei 25°C; L/B Wert: L70/B50; Schaltzyklen: >15.000; Garantie in Jahren: 2; Material: PC; Energieeffizienzklasse: G; Schlagfestigkeit: IK03; Maße (LxBx H): 600x 52x 69mm; Montage: Wandmontage; Lichtquelle wechselbar: Nein; Treiber wechselbar: Nein

Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe / Leuchte. Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen.