



LED Anbaupanel 625 EASYFIX UGR<19



Technische Daten



 **RoHS**
Compliant

Elektrische Daten

Systemleistung
Nennspannung
Netzleistungsfaktor λ
Betriebsfrequenz
Dimmbar

40 W
230 V
>0,9
50...60 Hz
optional

Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom
Bemessungslichtstrom
Farbtemperatur
Farbwiedergabeindex Ra
Startzeit
Lichtfarbe
Abstrahlwinkel (Halbwertswinkel)
Frühausfallrate
Lichtstromverlust
Farbkonsistenz
Ausgangs-Strom

4000 lm
4000 lm
3000 K
>80
< 0,5 s
warmweiß
90°
< 5% / 1000h
0,8% / 6000h
< 6 sdcm
1050 mA

Abmessungen & Gewicht

Abmessungen (LxBxH)
Gewicht
Montageart

625 x 625 x 34 mm
2950g
Deckenanbau

Farben & Materialien

Material
Farbe
Schlagfestigkeit

Aluminium / PMMA
weiß
IK 02

Lebensdauer

Nennlebensdauer
Bemessungslebensdauer L_{70B50}
Anzahl der Schaltzyklen

50000 h (25°C)
50000 h
>25000

Zusätzliche Produktdaten

Bauform / Ausführung
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE
Schutzart
Quecksilberfrei

Leuchte mit nicht austauschbarer LED
Ja
IP40
Ja

Einsatzmöglichkeiten

Verwendung

Büro, Flur, Shop, Eingangsbereich

Zertifikate & Standards

**Energieeffizienzklasse
Arbeitsplatztauglich nach UGR**

E
UGR<19