

## LED Konverter 100W, 24V DC, 1,25 - 4,17A, DALI dimmbar



CE SELV



### Technische Daten

#### Elektrische Daten

<b>Ausgangsleistung</b>	100W max.
<b>Nennspannung</b>	230Vac / 50-60Hz
<b>Spannungsbereich</b>	176 - 264V AC 175 - 280V DC
<b>Effizienz</b>	>93% (bei 230V und max. Last)
<b>Dimmbar</b>	ja, DALI, PUSH-Dim
<b>Powerfaktor</b>	> 0.95 (bei 80-100% Auslastung)
<b>THD</b>	<7%
<b>Stand-by Leistung</b>	<0,5W
<b>Schutzart</b>	IP 20
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Flackerfrei</b>	Ja
<b>Anzahl an Automat</b>	B16: 19 Stk. / C16: 31 Stk.

#### Abmessungen & Gewicht

<b>Abmessungen (LxBxH)</b>	350 x 30 x 18 mm
<b>Gewicht</b>	210g

#### Ausgangswerte

<b>Strom</b>	1,25 - 4,17A
<b>Spannung (konstant)</b>	24Vdc
<b>Leistung</b>	30 - 100W

#### Zusätzliche Produktdaten

<b>Temperaturbereich ta</b>	-25°C - +45°C (Betrieb)
<b>Gehäusetemp. tc</b>	80°C (max.)
<b>Luftfeuchtigkeit</b>	85% (max., nicht kondensierend)
<b>Primärklemmen</b>	0,75 - 1,50mm <sup>2</sup>
<b>Sekundärklemmen</b>	0,75 - 1,50mm <sup>2</sup>
<b>Glühdrahttest</b>	n.a.
<b>Material (Gehäuse)</b>	Kunststoff
<b>Verpackungseinheit</b>	35 Stück
<b>EAN Code</b>	4029779056069
<b>Zolltarifnummer</b>	85044082900
<b>Ursprungsland</b>	China

#### Zertifikate & Standards

EN 61347-2-13:2014/A1:2017, EN 61347-1:2015, EN 55015:2019,  
EN 55015:2019/A11:2019, EN 61000-3-2:2019, EN 61547:2009,  
EN 61000-3-3:2013/A1:2019, EN 62384, EN 62386-102:2014,  
EN 62386-207:2009

#### Abmessungen in mm

